ГЕРМЕТИК ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙ СОНЕТИК СИЛИКОН

ТНВЭД 3910000008



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Герметик виброакустический Сонетик (Sonetik) Силикон - однокомпонентный силиконовый герметик с повышенными виброакустическими свойствами. Применяется для герметизации стыков и соединений при устройстве каркасных и бескаркасных обшивных конструкций стен, перегородок и потолков. Сохраняет эластичность после высыхания, препятствует передаче вибрации по жёстким элементам конструкций. Состав обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов (бетон, кирпич, металл, пластмасса и т.д.). Прост и удобен в применении, наносится с помощью монтажного пистолета.

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметичное соединение и заполнение швов, стыков, щелей в звукоизоляционных системах

СОСТАВ

полидиметилсилоксан, вспомогательные вещества, средство сшивки

ПРИМЕНЕНИЕ

Повышает собственную звукоизолирующую способность системы

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Тара	Объём, мл	Вес, кг
Герметик виброакустический Сонетик Силикон	**туба**	**310**	**0,35**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие виброакустические свойства
- Сохраняет гибкость и эластичность
- Надежно герметизирует стыки
- Экономичный расход
- Влагонепроницаемый, устойчив к химикатам и УФ
- Адгезия к большинству строительных материалов

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Протокол акустических испытаний Герметик Сонетик силиконовый
- Сертификат соответствия Гост-Р Герметик Сонетик Силикон до 17.02.2031
- Альбом типовых технических решений (АТР). Методическое пособие Министерства строительства 2025
- **Скачать все документы (3) шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сонетик

Высота тубы*, мм	**215**
Диаметр тубы, мм	**48**
Объем тубы*, м^3	**0,00038**
Динамический модуль упругости при нагрузках, МПа	**не более 2**
Запах	**при затвердевании не имеет**
Цвет	**белый**
Растворимость в воде	**нерастворимый**
Температура воспламенения, ^oC	**>400**
Плотность, гр/см^2	**1,02 при 23 °С**
Температура хранения	**от +5 до +25^oC**
Температура монтажа, ^oC	**от +5 до +40^oC**

**высота и объем тубы указаны без учета винтовой головки и съемного пластикового мундштука*

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке, погрузке и разгрузке виброакустического герметика Сонетик необходимо обеспечить его сохранность от повреждений.

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре от +5^{o}С до +25^{o}С, в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод. Допускается хранение в закрытых картонных коробках, в 5 ярусов.

Модификации	Упаковка	Количество в упаковке, шт.	Размер упаковки, (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м^3
Герметик виброакустический Сонетик Силикон	**коробка**	**25 туб**	**260x260x240**	**8,75**	**0,016**

Материал грузится в фуру кратно коробкам. Класс опасности груза – безопасный груз.
Срок годности: 18 месяцев с момента производства.

TECHNOSONUS
TECHNOSONUS