ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ

ТНВЭД 7318149100

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Дюбель-гвоздь – это крепёжное изделие, которое применяется для монтажа направляющего профиля ПН к плотным материалам основы (кирпичу, бетону, пенобетону и др.). Дюбель-гвозди ТС-ДГ ПРО отличают дополнительные рёбра и усовершенствованная технология, увеличивающая цепкость в ограждающих конструкциях любых типов. Они также имеют специальную грибовидную манжету, которая исключает западание крепежа в отверстие. Нейлоновый дюбель обладает повышенной прочностью, лучше раскрывается и более эластичен.



НАЗНАЧЕНИЕ

Крепление строительных материалов

СОСТАВ

Полипропилен/нейлон, сталь

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж конструкций различного назначения, в том числе звукоизоляционных, деревянных деталей, плинтусов, кабельных каналов и др.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, мм	Диаметр, мм
Дюбель-гвоздь ТС-ДГ 6х60 ПРО	**60**	**6**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность
- Высокое качество полипропилена для дюбеля
- Грибовидная манжета препятствует западанию крепежа
- Устойчивость к коррозии
- Надёжная фиксация
- Прочность и долговечность

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сертификат ГОСТ-Р Дюбель ТС-ДГ до 2.02.24

Скачать все документы (1) шт.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Металлические изделия подвергаются коррозии при взаимодействии с водой. Основным требованием к помещению для хранения является невысокая степень влажности в помещении. Этот параметр не должен составлять более 60%. Для регулировки степени влажности обустраивают отопительную систему и вентиляцию.

Срок хранения 60 месяцев.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play

TECHNOSONUS