ЛЕНТА СОНОПЛАТ

ТНВЭД 4811419000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лента Соноплат (Sonoplat) - это специальная самоклеящаяся лента на основе крепированной бумаги. Применяется в конструкциях систем звукоизоляции с использованием панелей Соноплат. Подходит для внутренних работ в помещениях любых типов и назначений. Клеевой слой бладает высокими адгезионными свойствами и обеспечивает адгезию к разным материалам.



НАЗНАЧЕНИЕ

Проклейка мест реза и стыков, технологических отверстий

СОСТАВ

Крепированная лента, натуральный каучук

ПРИМЕНЕНИЕ

Звукоизоляционные системы на основе панелей Соноплат

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мк
Лента Соноплат	**40**	**50**	**125**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наличие клеящего слоя
- Хорошая адгезия к разным материалам
- Прочность
- Удобство в работе
- Легко режется
- Простой монтаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лента Соноплат	
Адгезия к стали, г/25,4 мм	**600**
Прочность на разрыв, кг/25,4 мм	**7,5-10,2**
Удлинение при разрыве, %	**10±4**
Начальная адгезия, мм	**11**
Коэффициент относительного сжатия $\varepsilon_д$ при нагрузке 5 кПа	**0,35**

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Вид упаковки	Количество рулонов в коробке, шт	Размер коробки (ДхШхВ), мм	Вес коробки, кг	Объем коробки, $м^3$	Норма загрузки в еврофуру, кор.	Вес еврофуры при полной загрузке, кг
Лента Соноплат	**коробка**	**54**	**425x315x310**	**9**	**0,04**	**2050**	**18450**

Хранить продукцию необходимо вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температурах не выше 35^oC. Продукция поставляется в коробках на паллетах. Возможна поштучная отгрузка.

Срок хранения 24 месяца.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

TECHNOSONUS

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play