ПОДРОЗЕТНИКИ САУНДПАК (SOUNDPACK)

ТНВЭД 3925908009

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Наборные подрозетники СаундПак (SoundPack) - это специализированные звукоизоляционные подрозетники для монтажа электрических розеток и выключателей в каркасных и бескаркасных звукоизолирующих системах. Снижают проникновение воздушных шумов через отверстия под выключатели и электророзетки.



НАЗНАЧЕНИЕ

Блокировка путей проникновения воздушного шума через отверстия розеток и выключателей

СОСТАВ

Пожаробезопасный композитный материал на основе полимеров с добавлением минеральной крошки

ПРИМЕНЕНИЕ

Каркасные и бескаркасные звукоизоляционные системы стен и перегородок для повышениях их звукоизолирующей способности

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Схема установки	Количество розеток	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ниши подрозетника, мм
Подрозетник СаундПак (SoundPack) S		**1**	**150**	**150**	**53**	**43**
Подрозетник СаундПак (SoundPack) M		**1**	**72**	**150**	**53**	**43**
Подрозетник СаундПак (SoundPack) E-Kit		**2**	**222**	**150**	**53**	**43**
Подрозетник СаундПак (SoundPack) E-Kit + M		**3**	**294**	**150**	**53**	**43**
Подрозетник СаундПак (SoundPack) E-Kit +2M		**4**	**366**	**150**	**53**	**43**
Подрозетник СаундПак (SoundPack) E-Kit +3M		**5**	**438**	**150**	**53**	**43**

Уникальная конструкция соединения коробок позволяет увеличивать или уменьшать количество точек для розеток и выключателей в процессе монтажа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшение звукоизоляции
- Небольшая толщина
- Возможность установки в любую конструкцию
- Наборное количество точек
- Хорошая адгезия отделочных материалов к поверхности изделия
- Пожаробезопасность и надёжность

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сертификат соответствия подрозетники Саундпак и АкустикГипс Бокс до 05.08.2027

Отказное письмо (пожарные требования) подрозетники Саундпак и АкустикГипс Бокс

Отказное письмо (декларация соответствия) подрозетники Саундпак и АкустикГипс Бокс

Скачать все документы (3) шт.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Звукоизоляционные подрозетники СаундПак поставляются поштучно. Также возможна отгрузка на паллетах.

Изделия должны храниться в вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, при температуре воздуха не ниже -40^{o}С и не выше +40^{o}С. Относительная влажность воздуха 60-80%.

Наименование	Размер упаковки, см	Вес упаковки, г
Подрозетник СаундПак S	**16,5 x 15,5 x 5,7**	**446**
Подрозетник СаундПак M	**16,5 x 10,2 x 5,7**	**284**
Подрозетник СаундПак E-Kit	**23,7 x 15,5 x 5,7**	**680**

Срок хранения 60 месяцев.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

Гарантийный срок	**60 месяцев**
Срок эксплуатации	**Срок службы здания, не менее 50 лет***

**При соблюдении условий хранения, транспортировки, эксплуатации*

TECHNOSONUS

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play