САМОРЕЗЫ ТС-XTN

ТНВЭД 7318149100

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Саморезы ТС-XTN и усовершенствованные саморезы ТС-XTN-F предназначены для фиксации усиленного звукоизоляционного гипсокартона АкустикГипс ГКЛЗ к каркасу из металлических профилей. Саморезы ТС-XTN имеют разнонаправленную резьбу, не оставляют бугорков в уплотненных листах гипсокартона, не требуют предварительного засверливания. Саморезы усовершенствованной конструкции ТС-XTN-F также служат для быстрой и надежной фиксации плотных листовых материалов в звукоизоляционных системах. Фрезерованная канавка у острия самореза легко заходит даже в более плотный, усиленный звукоизоляционный гипсокартон, лучше закручивается и не ломается. Выпускаются как в обычной упаковке, так и в виде ленты для ускорения монтажа при большом объёме работ.



НАЗНАЧЕНИЕ

Фиксация листовых материалов к металлическим профилям

СОСТАВ

Углеродистая сталь

ПРИМЕНЕНИЕ

Каркасные звукоизоляционные конструкции для стен, перегородок и потолков

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Длина, мм	Диаметр, мм	Для крепления *n* слоёв ГКЛ	Шт. в упаковке
Саморезы ТС-XTN 3,9x25	**25**	**3,9**	**1**	**500**
Саморезы ТС-XTN 3,9x25 в лентах	**25**	**3,9**	**1**	**1000 (20 лент x 50)**
Саморезы ТС-XTN 3,9x41	**41**	**3,9**	**2**	**500**
Саморезы ТС-XTN 3,9x41 в лентах	**41**	**3,9**	**2**	**1000 (20 лент x 50)**
Саморезы ТС-XTN-F 3,9x41	**41**	**3,9**	**2**	**500**
Саморез ТС-XTN-F 3,9x41 в лентах	**41**	**3,9**	**2**	**1000 (20 лент x 50)**
Саморезы ТС-XTN-F 3,9x50	**50**	**3,9**	**2**	**500**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая и надёжная фиксация
- Идеально для работы с плотным и тяжёлым звукоизоляционным гипсокартоном
- Саморез легко заходит в материал, лучше закручивается, не ломается
- Значительно повышается скорость монтажа
- Сохраняется ресурс биты шуроповёрта
- Саморезы TC-XTN и TC-XTN-F также представлены в ленте для автоматической подачи

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сертификат соответствия ГОСТ-Р Крепёжные элементы до 09.10.2030

Скачать все документы (1) шт.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Металлические изделия подвергаются коррозии при взаимодействии с водой. Основным требованием к помещению для хранения является невысокая степень влажности в помещении. Этот параметр не должен составлять более 60%. Для регулировки степени влажности обустраивают отопительную систему и вентиляцию.

Срок хранения 60 месяцев.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

TECHNOSONUS

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play